

HELIODUR отвердитель 75

403375

Отвердитель для 2K покрытия на полиуретановой основе

ОПИСАНИЕ

- Выпускается на основе:
- - органических растворителей
- - полиизоцианатных связующих

НАЗНАЧЕНИЕ

- Реактивный компонент предназначается для отверждения покрытий Heliodur.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Тип	органические растворители
Плотность	0.9452 кг/л
Концентрация сухого вещества (%)	30-32 %
Внешний вид	Жидкость

ВНИМАНИЕ! Отвердители вступают в реакцию с воздушной влагой, поэтому тара должна быть плотно закрытой.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

- Дозировка в соответствии с рекомендуемым технологическим процессом.
- В связи с специфичностью применения необходимо предварительно посоветоваться с техническим сервисом Helios.

ХРАНЕНИЕ

- 6 месяцев в оригинально закрытой заводской таре при температуре до +35°C.
- Не допускать попадания прямых солнечных лучей.
- Складские помещения должны соответствовать предписаниям о хранении легковоспламеняющихся веществ.

ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

- см. Свидетельство безопасности и этикетку продукта.

ПРИМЕЧАНИЯ

- По требованию заказчика на каждую партию материала выдается сертификат качества с указанием всех контрольных параметров.
- Техническая информация является результатом знания наших специалистов, основанного на лабораторных испытаниях и практическом опыте. Мы не несем ответственности в случае использования нашей продукции без нашего контроля и гарантируем лишь качество самого материала. Мы сохраняем за собой право на возможные изменения сведений без предварительного уведомления.
- Техническая информация является основой для качественного применения материала. По каждому отступлению от указанных параметров для индивидуального потребителя предлагается соответствующий технологический процесс. Технологический процесс разрабатывают техник-инструктор и технолог цеха.
- Система качества соответствует стандарту ISO 9001.