

ДОБАВКА ADG**481150**

Аддитив

ОПИСАНИЕ

- Выпускается на основе:
- - аддитивов
- - органических растворителей

НАЗНАЧЕНИЕ

- Используется в качестве:
- - аддитив
- ДОБАВКА добавляется в лаки и эмали для улучшения их адгезии к стеклу.
- Перед использованием материал тщательно перемешивается.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Плотность	0,89 кг/л
Вязкость при поставке	DIN4 20°C 10 - 15 сек.
Концентрация сухого вещества (%)	8 - 12 %
Внешний вид	Жидкость

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

- Рекомендуемое дозирование 5 - 10%.
- Добавлять постепенно с постоянным перемешиванием.
- Дозировка в соответствии с рекомендуемым технологическим процессом.
- В связи с специфичностью применения необходимо предварительно посоветоваться с техническим сервисом Helios.

СИСТЕМЫ ЛКП

- Рекомендуемое дозирование в:
- HELIODUR покрытия
- В случае использования других материалов рекомендуем проконсультироваться в отделе технического обслуживания.

ХРАНЕНИЕ

- 24 месяца в оригинально закрытой заводской таре при температуре до +35°C.
- Не допускать попадания прямых солнечных лучей.
- Складские помещения должны соответствовать предписаниям о хранении легковоспламеняющихся веществ.

ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

- см. Свидетельство безопасности и этикетку продукта.

ПРИМЕЧАНИЯ

- По требованию заказчика на каждую партию материала выдается сертификат качества с указанием всех контрольных параметров.
- Техническая информация является результатом знания наших специалистов, основанного на лабораторных испытаниях и практическом опыте. Мы не несем ответственности в случае использования нашей продукции без нашего контроля и гарантируем лишь качество самого материала. Мы сохраняем за собой право на возможные изменения сведений без предварительного уведомления.
- Техническая информация является основой для качественного применения материала. По каждому отступлению от указанных параметров для индивидуального потребителя предлагается соответствующий технологический процесс. Технологический процесс разрабатывают техник-инструктор и технолог цеха.
- Система качества соответствует стандарту ISO 9001.